



Einzigtiger 114 mm breiter Berichts-, Beleg- und Datendrucker für 12V- oder 24V-Nutzung in mobilen, rauen und unbeaufsichtigten Umgebungen.

- Zuverlässiger, kostengünstiger Drucker mit Abrisskante für den Einstiegsbereich
- Bis zu 2 Zeilen pro Sekunde mit einer Papiervorschubgeschwindigkeit von bis zu 12 Zeilen pro Sekunde
- Rot/Schwarz-Druck

- Separate 230 V-Netzteil mit 12 V
- Gleichstromausgang
- Wandmontageoption verfügbar

#### Typische Anwendungen

- **Belegdrucker**
- **Datensatzdrucker**  
Datenprotokollierung, Messausrüstung
- **Mobile Druckanwendungen**  
12 V-Anwendungen

- **Etikettendruck** Stachelradversion
- **Grafikversion** Details auf Anfrage

**DP8340FD** Seriell Reibung, Schwarz / Rot

**DP8340FC** Parallel Reibung, Schwarz / Rot

**DP8340SD** Seriell Stachelrad, Schwarz / Rot

**DP8340SC** Parallel Stachelrad, Schwarz / Rot

## DP8340 Druckerspezifikationen

|                      |   |
|----------------------|---|
| Druckmethode         | 9 Nadeln; serielle Anschlagpunktmatrix  |
| Druckgeschwindigkeit | bis zu 2 Zeilen pro Sekunde (bidirektional)   |
| Spaltenanzahl        | 40 (12 CPI) 48 oder 60 Spalten Option   |
| Druckbereich         | 84,3 mm   |
| Zeilenabstand        | 1/6"  |
| Zeichengröße         | 12 CPI  |
| Zeichensatz          | ASCII 96<br>International und Symbol 64<br>Blockgrafik 64<br>IBM Special 83 & Blockgrafik 50 (nur bei paralleler Schnittstelle verfügbar)<br>Download 10 (nur bei paralleler Schnittstelle verfügbar) |
| Zeichenmatrix:       |   |
| Gewöhnliche Zeichen  | 5 x 9 Punkte  |
| Blockgrafik          | 6 x 6 Punkte  |
| IBM-Blockgrafik      | 6 x 8 Punkte (nur bei paralleler Schnittstelle verfügbar)<br>Grafikmodus  |
| Farbband             | Schwarz/Rot (SF-03BR),<br>Lebenszyklus 800.000 / 400.000 Zeichen  |
| Option               | Schwarz (SF-03B), Lebenszyklus 800.000 Zeichen  |
| Zuverlässigkeit      | 10 Mio. Zeilen berechnete Echtzeit MCBF<br>5 Mio. Zeilen MCBF (herkömmlich)   |
| Druckkopf            | 70 Mio. Zeichen   |
| Papiervorschub       | 12 Zeilen pro Sekunde   |

|                        |   |
|------------------------|---|
| Papier:                |   |
| DP8340                 | Rollenpapier (Breite 4,5" / 114,3 mm)   |
| DP8340S                | Stachelrad (Breite 4,5" / 114,3 mm)   |
| Rollendurchmesser      | Max. 80 mm  |
| Stärke                 | Max. 85 g/m <sup>2</sup> / 0,09 mm  |
| Kopieanzahl            | Ein Original + 1 Kopie  |
| Betriebsbedingungen    | 5°C bis 40°C, 10% bis 80% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)       |
| Lagerbedingungen       | -20°C bis 70°C, 5% bis 95% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)      |
| Datenpuffer            | Ungefähr 1,5 KB   |
| Schnittstelle          | Seriell (RS232C) und 20 mA Stromschleife oder parallel                          |
| Abmessungen            | 202 (B) x 200 (T) x 98 (H) mm (ohne Papierhalterung)                            |
| Gewicht                | Ungefähr 1,9 kg   |
| Verfügbare Treiber     | OPOS™-, Windows™-Zeilenmodus mit Vordersteuerungs-unterstützung, JavaPOST™      |
| Peripherielaufwerk     | RS232C – Interne Ausgabe / Parallel – 1 intern & 1 extern (kein Zwangsschalter) |
| Optionen               | Wandhalterungsklammer; Kfz-Stromkabel   |
| <b>PS8340 Netzteil</b> |   |
| Agabe                  | Gleichstrom 12V ± 10% (max. 2A)   |
| Abmessungen            | 59 (B) x 117 (T) x 36 (H) mm  |
| Gewicht                | 2,0 kg  |