

SCP700 Serie




Hybriddrucker für Thermo- und Normalpapierdruck



- Vielseitiger 2 Stationen-Drucker, der Thermo-Beleg-, -Etiketten- und -Formulardrucktechniken miteinander kombiniert
- Wirtschaftlicher Kassendrucker mit vollem Funktionsumfang
- Druckt qualitativ hochwertige Belege oder Etiketten mit bis zu 16,7 Zeilen pro Sekunde
- Minimaler Platzbedarf dank kompakter Bauweise
- Impaktdrucker zum Bedrucken von Schecks, Kreditkartenformularen, Restaurantbelegen und anderen Formularen auch mit mehreren Durchschlägen
- Flexible Schnittstellenoptionen ermöglichen eine Vielzahl von Systemkonfigurationen
- Integriertes Kunden / Bediener-Display optional erhältlich

Typische Anwendungen

- **Apothekendrucker** Einzigartig kompakter Drucker für den Simultandruck von Etiketten und Rezepten
- **Kassendrucker**
- **Etiketten / Formularnachverfolgung** Der SCP700 kann überall dort eingesetzt werden, wo Formulare und / oder Etiketten zur Produktnachverfolgung gedruckt werden müssen – Garantieabteilungen usw.



SCP700
Druckereinheit

SCP700D
Drucker mit Kundendisplay

SCP700 Druckerspezifikationen



Standardschnittstelle	RS232C (9-pol. D-Sub)	Schriftmatrix	12 x 24 / 8 x 24
Unterstützt Schnittstellen	Kundendisplay, 2 Anschlüsse für Kassenschubladen	Druckbreite	72 mm
Optional verfügbare Schnittstellen	RS232C (25-pol. D-Sub) oder Centronics parallel	Papierbreite	80 mm
Stromversorgung	24 V DC / 2 A, Steckertyp: TCS7960 53-2010 (HOSIDEN)	Papierdurchmesser	85 mm
Prüfzeichen	UL, C-UL, FCC, TÜV, CE	Papierstärke	0,06 bis 11,2 mm
Abmessungen / Gewicht	182 (B) x 270 (T) x 194 (H) mm / 3,5 kg	Rollendurchmesser	innen 12 mm ± 1 / außen 17 mm ± 1
Betriebsbedingungen	5°C bis 35°C, 25% bis 85% rel. Luftf. (n. kond.)	Papiertransport	Schrittmotor
FORMULARDRUCKER – siehe Seite 22		Papiervorschub	50 mm/s
THERMO-BELEG / ETIKETTENDRUCKER		Sensor	Papier aus, Papiervorrat (3 einstellbare Positionen)
Steuercode	Star Mode, EPSON™-Emulation TM-T85	Papierabschneider	Teilschnitt
Barcodes	UPC-A/E, EAN, ITF, CODE39, CODE128, CODABAR (NW7)	Zuverlässigkeit	10 Millionen Zeilen (MCBF) 38 Millionen Zeilen (CRT MCBF)
Druckmethode	Thermo-direkt	Druckkopf	50 km
Druckkopf	Thermo	Papierabschneider (MCBF)	300.000 Schnitte (Voll- oder Teilschnitt) Etikettendrucker nur Vollschnitt
Horizontaler Punktabstand	8 Punkte/mm (203 dpi)	Kundendisplay SCD-202 (optional)	
Vertikaler Punktabstand	8 Punkte/mm (203 dpi)	Typ	LCD mit Hintergrundbeleuchtung
Druckgeschwindigkeit	16,7 Zeilen pro Sekunde	Zeichen / Zeile	2 Zeilen mit jeweils 20 Zeichen
Zeichen / Zeile	48 (12 x 12 Matrix), Font A 64 (9 x 24 Matrix) (EPSON™ nur TM-T85 Mode), Font B	Schnittstellenkarte (optional)	
Punkte / Zeile	576 Punkte	IFBD-D Anschlussart	RS232C
		IFBD-C Anschlussart	25-pol. D-Sub Centronics parallel
			36-pol. Amphenol