



TSP828 Serie

Spezieller Thermodirekt-Etikettendrucker mit automatischem Etikettenspender



- Schnelle, hochauflösende Druckausgabe
- Völlig variable Etikettenbreiten
- Easy-Load – einfache Papierhandhabung
- Automatischer Etikettenspender standardmäßig (kann bei Bedarf einfach deaktiviert werden)
- Mehrere Schnittstellenversionen
- Hochkapazitive Papierrolle mit Zuführung von hinten als Sicherheitsmerkmal
- Neue, kostengünstige Ethernet-Option
- Star Line & Page Mode
- Barcode-Unterstützung: Strichcode & 2D-Code
- Durchlicht- oder Reflexionssensor zur Anfangspositionserkennung
- Papierende- und Etikettenspender-Sensoren
- Windows™-Treiber auf CD bei Drucker inbegriffen

Typische Anwendungen

- Verkaufsstellen (POS) im Einzelhandel
- Regaletikettierung
- Lagerverwaltung
- Produktetikettierung

- Versand
- Kurierdienste/Logistik
- Warenlager
- Post usw.

KOSTENLOSE Etikettiersoftware

Eine kostenlose OEM-Version von **BarTender** – die weltweit angesehene Etiketterstellungssoftware ist bei jedem TSP828 verfügbar.



TSP828 Druckerspezifikationen

Druckmethode	Thermodirekt
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 150 mm/Sekunde / 35 Z/s @ 6 Zeilen/Zoll (47 Z/s @ 8 Zeilen/Zoll)
Papiervorschub	150 mm/s
Auflösung	203 dpi (8 Punkte/mm)
Druckbreite	104 mm maximal
Schnittstellenversionen	TSP828 – Version ohne Schnittstelle TSP828UN – Version mit zwei Schnittstellen (USB/RS232C Seriell) TSP828C – Version mit paralleler Schnittstelle
Schnittstellenoptionen	USB / RS232C Seriell / Parallel / Ethernet
Emulation	Star Line Mode / Page Mode

Papierspezifikationen:	
Breite	41 bis 108 mm (± 0,5 mm) Thermoetiketten 45 bis 112 mm (± 0,5 mm) Thermopapierrollen
Rollendurchmesser	110 mm maximal
Stärke	bis zu 190 µm maximal
Papierhandhabung	„Drop-In & Print“, einfaches Einlegen
Zuverlässigkeit:	
Drucker	37 Mio. Zeilen (MCBF)
Druckkopf	100 km
Betriebsbedingungen	Temperatur 5 ~ 45°C Luftfeuchtigkeit 10% bis 90% relativ (nicht kondensierend)
Lagerbedingungen (ohne Papier)	Temperatur -20 ~ +60°C Luftfeuchtigkeit 10% bis 90% relativ (nicht kondensierend)
Druckerabmessungen	180 (B) x 213 (T) x 157 (H) mm Ca. 2 kg ohne Schnittstellenkarte, Papierrolle usw.

DE8.08



sales@Star-EMEA.com

www.Star-EMEA.com