



Mobile Drucker der Cameo™-Serie

Mobiles Drucken leicht gemacht

Leichte Quittungsdrucker für ortsunabhängige Anwendungen

Schneller und effizienter Belegdruck leicht gemacht – mit den leichten und vielseitigen Druckern der Cameo-Familie! Mit einem Gewicht ab 0,45 kg und ihrem flachen, robusten Gehäuse eignen sich die Cameo-Drucker ideal für den mobilen Einsatz. Die Drucker, die ganz einfach per Clip am Gürtel befestigt werden können, vereinfachen die Abwicklung von Verkaufsaktivitäten im Laden bis hin zur Bezahlung über optional erhältliche bi-direktionale Magnetkarten- und Smart-Card-Leser (MCR/SCR).

Kabellose Kommunikation

Eine Bluetooth®-Verbindungsmöglichkeit steht optional zur Verfügung, um die kabellose Kommunikation mit jedem Bluetooth-fähigen Gerät, wie dem Zebra Portable Radio (ZPR), zu ermöglichen.



Zuverlässigkeit ist selbstverständlich™

Cameo™ - Drucker



Die Cameo-Familie im Überblick

Vielfältige Anschlussmöglichkeiten

- Cameo-Drucker unterstützen eine Vielzahl von seriellen und kabellosen Kommunikationsmöglichkeiten, wie Bluetooth® und IrDA®

Leicht und haltbar

- Druckergewicht nur 0,45 kg – 1 kg
- Langlebige Akkus mit einer Laufzeit von über acht Stunden

Robustes Design

- Widerstandsfähiges Texin®-Kunststoffgehäuse
- Verträgt Fallhöhen von bis zu 1,8 m

Flexibel einsetzbar

- Ortsunabhängiges Einchecken und Mietwagenrückgabe mit Handscannern und mobilen Belegdruckern für besonders eilige Kunden
- Kürzere Schlangen bedeuten zufriedeneren Kunden. Mit mobilen Belegdruckern mit Kreditkartenlesern können die Schlangen in Läden und Schnellrestaurants reduziert werden.

Cameo 2™

Mit einem Gewicht von nur 0,45 kg lässt sich der Cameo 2 einfach tragen und überall dort einsetzen, wo Quittungen gedruckt werden müssen. Der komfortable Magnetkartenleser (optional) ermöglicht Kreditkartentransaktionen ohne Einschränkung der Mobilität. Der Cameo 2 eignet sich besonders für POS-Transaktionen, das Drucken von Gästebewirtschaftsbelegen und Transporttickets.

Maximaler Druckbereich

Breite: 48,3 mm
Länge: 280 mm

Auflösung

203 dpi

Maximale Druckgeschwindigkeit

76,2 mm pro Sekunde

Speicher

256K SRAM; 1 MB Flash

Abmessungen und Gewicht

Breite: 94 mm
Tiefe: 66 mm
Höhe: 167,6 mm
Gewicht (mit Akku): 0,45 kg

Druckmedien

Medienbreite Quittungen:
25,4 mm bis 53,3 mm

Cameo 2SC™

Der 0,45 kg schwere Cameo 2SC ist der kleinste und günstigste mobile Drucker von Zebra mit Möglichkeit zum Einlesen von Magnet- und Chipkarten. Er bietet MCR und/oder SCR zur Betreuung von Kunden im Einzelhandel und im Gastwesen.

Maximaler Druckbereich

Breite: 48,3 mm
Länge: 280 mm

Auflösung

203 dpi

Maximale Druckgeschwindigkeit

76,2 mm pro Sekunde

Speicher

256K SRAM; 1 MB Flash

Abmessungen und Gewicht

Breite: 94 mm
Tiefe: 66 mm
Höhe: 167,6 mm
mit MCR: gleich
mit SCR: zzgl. 17,4 mm
Gewicht (mit Akku): 0,45 kg

Druckmedien

Medienbreite Quittungen:
25,4 mm bis 53,3 mm



Cameo 3™

Der Cameo 3 ist mit seinen 0,64 kg zwar leicht, aber durch sein robustes Design auch für den Einsatz unter extremen Bedingungen geeignet. Auch eine Fallhöhe von bis zu 1,80 m macht ihm nichts aus. Dieser Drucker empfiehlt sich daher für den Einsatz in Mietwagenfirmen, für die Routenverfolgung und Paketzustellung, das Drucken von Bordkarten, Losen und Parktickets sowie die Erstellung von Strafzetteln.

Maximaler Druckbereich

Breite: 71,9 mm
Länge: 254 mm

Auflösung

203 dpi

Maximale Druckgeschwindigkeit

76,2 mm pro Sekunde

Speicher

256 KB SRAM; 1 MB Flash

Abmessungen und Gewicht

Breite: 117 mm
Tiefe: 66 mm
Höhe: 157,5 mm
Gewicht (mit Akku): 0,64 kg

Druckmedien

Medienbreite Quittungen:
39 mm bis 78,5 mm



Cameo 3SC™

Drucken Sie Kundenquittungen und Eintrittskarten quasi im Gehen mit dem kompakten, nur 0,73 kg schweren Cameo 3SC. Er verfügt über Magnetkarten- und/oder Smart-Card-Leser (MCR/SCR) zum direkten Einsatz beim Kunden und eignet sich daher z. B. für Ausgabestellen von Autovermietungen, die Ausstellung von Verkaufsbelegen, Bordpässen im Flughafen oder auch Lotto- und sonstigen Wettquittungen.

Maximaler Druckbereich

Breite: 71,9 mm
Länge: 260 mm

Auflösung

203 dpi

Maximale Druckgeschwindigkeit

76,2 mm pro Sekunde

Speicher

256K SRAM; 1 MB Flash

Abmessungen und Gewicht

Breite: 117 mm
Tiefe: 66 mm
Höhe: 208 mm
Gewicht (mit Akku): 0,73 kg

Druckmedien

Medienbreite Quittungen:
39 mm bis 78,5 mm



Cameo PEP™

Mit seinem intuitiven und benutzerfreundlichen Design und einem Gewicht von nicht einmal 1 kg ermöglicht der Cameo PEP (Portable Encoding Printer) die schnelle und einfache Abwicklung von Transaktionen in Bereichen mit hohem Verkehrsaufkommen. Er verfügt über einen integrierten Magnetkartencodierer (MCE) und kann Kreditkarten, Zimmerschlüssel, Gepäckanhänger und Tickets nach ISO 7811 verarbeiten. Der Cameo PEP eignet sich ideal für das Einchecken von Hotelgästen und die Erstellung von Lotterie- und Kasinobelegen, Freizeitparkpässen und Eintrittskarten für Unterhaltungseinrichtungen.

Maximaler Druckbereich

Breite: 71,9 mm
Länge: 260 mm

Auflösung

203 dpi

Maximale Druckgeschwindigkeit

76,2 mm pro Sekunde

Speicher

256K SRAM; 1 MB Flash

Abmessungen und Gewicht

Breite: 135 mm
Tiefe: 68 mm
Höhe: 229 mm
Gewicht (mit Akku): 0,84kg

Druckmedien

Medienbreite Quittungen:
39 mm bis 78,5 mm

Standardfunktionen

- Technologie: Thermodirektdruck
- widerstandsfähiges Texin®-Kunststoffgehäuse (Polykarbonat-Polyurethanmischung)
- intelligentes Energiemanagement (Akkuleistung und Laufzeit wird überwacht und optimiert)
- 1 MB Flash-Speicher
- integrierte skalierbare Schriften
- einstellbare Papierbreitensteuerung für unterschiedlich breite Druckmaterialrollen
- Sensor für fehlendes Papier
- „Muschelschalen“-Design für einfaches Nachladen
- automatische Temperaturanpassung und Druckkontraststeuerung
- externe Spannungsversorgungssteuerung von Tastatur, Terminal oder Drucker
- Windows®-Treiber (3.1, 95, 98, NT® 3.51, NT 4.0, 2000, CE)

Betriebsbedingungen

Umgebung

- Temperatur (Betrieb): -15 °C bis 50 °C
- Temperatur (Lagerung): -25 °C bis 70 °C
- Feuchtigkeit (Betrieb): 10 bis 90 %, nicht kondensierend
- Feuchtigkeit (Lagerung): 10 bis 90 %, nicht kondensierend

Stromversorgung

- serieller RS232-Anschluss, 8-polig
- 1,6 a.h. NiMH
- interne Komponenten stoßsicher gelagert

Kommunikationsschnittstelle

- serieller RS232-Anschluss; Baudrate (9.600 bis 115.200 Bit/s), Parität, Datenbits konfigurierbar; Software (XON/XOFF)- oder Hardware (DTR/DSR)-Handshake; CRC-Fehlererkennungsprotokoll

Prüfsiegel

- FCC Class B Part 15, CE-Zeichen

Druckmedien

Etiketten

Maximale Rollengröße

- 56 mm Außendurchmesser, Innendurchmesser Kern 19 mm (48 mm Außendurchmesser bei Cameo 25C™)

Stärke (Quittung)

- 0,081 bis 0,127 mm

Medientypen

- Endlosquittungen (Cameo 2™, Cameo 25C™ und Cameo 3™)

Zum Erreichen einer optimalen Druckqualität und Druckerleistung empfehlen wir die Verwendung von Zebra-Verbrauchsmaterialien.

Schriften/Grafiken/Barcode-Typen

Schriftarten/Zeichensätze

- 25 Typen, herunterladbare, skalierbare Schriftarten

Grafiken

- Unterstützt benutzerdefinierte Schriftarten und Grafiken, einschließlich individueller Logos

Barcode-Typen

- Code 39, Code 93, Code 128, NW-7, Codabar, Interleaved 2/5, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-18, MSI/Plessey, Postnet, UCC/EAN-128
- Zweidimensionale Barcodes: PDF-417, Maxi Code

Optionen und Zubehör

- Bluetooth®-Vernetzung
- Zebra Portable Radio (ZPR) für SPT 1700/1800- und PPT 2700/2800-Handgeräte von Symbol®
- kabellose Kommunikation per SRRF-Technologie (Short Range Radio Frequency)
- kabellose Kommunikation über Infrarotschnittstelle
- Schutzhülle zum Einsatz in widrigen Umgebungen
- Weiche Tasche, Schulterriemen oder Gürtelclip
- UCN72-Akkuschnellladegerät
- UCN74-Akkuladegerät für vier Akkus
- Label Vista™-Software für Quittungs- und Etikettengestaltung und Fonterstellung
- Walze für trägerfolienfreien Etikettendruck (nur Cameo 2/25C)

Weitere Informationen zu diesen Produkten finden sich auf der Website von Zebra unter www.zebra.com



Zebra Bar Code Products

Regionalvertrieb

Mollsfeld 1
D-40670 Meerbusch
Deutschland
Telefon: +49 (0) 2159 6768 0
Fax: +49 (0) 2159 6768 22

Europäischer Hauptsitz

Zebra House, The Valley Centre
Gordon Road, High Wycombe
Buckinghamshire HP13 6EQ
Großbritannien
Telefon: +44 (0) 14 94 / 47 28 72
Fax: +44 (0) 14 94 / 45 01 03

Regionalvertrieb

50, rue Marcel Dassault
F-92100 Boulogne-Billancourt
Frankreich
Telefon: +33 (0) 1 / 55 20 93 93
Fax: +33 (0) 1 / 55 20 93 99

Internationaler Hauptsitz

333 Corporate Woods Parkway
Vernon Hills, IL 60061-3109
USA
Telefon: +1 847 793 2600
Fax: +1 847 913 8766

Weitere Standorte

USA: Florida, Kalifornien, Rhode Island, Wisconsin
Europa: Dänemark, Italien
Asien-Pazifik: Australien, China, Japan, Singapur, Südkorea
Mittlerer Osten: Dubai



© 2004 Zebra Technologies Europe Limited
Gedruckt in Großbritannien

FS-30902
Unternehmen nach
ISO 9000 zertifiziert

#12524L-D Rev. 5 (02/04)

*Die Angaben gelten, sofern nicht anders angegeben, für das Drucker-Basismodell mit den Standardmerkmalen. Änderungen der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten. Alle Produkt- und Markennamen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.